

Сканер штрих-кода проводной DBS HC-3208N 2D



- Светодиодный индикатор и звуковой сигнал.
- Отличное декодирование, сканирование различных сложных кодов.
- Эргономичный дизайн для более удобной эксплуатации.
- Поддержка функции сканирования штрих-кода на бумаге, WeChat, Alipay.
- Материал кабеля устойчив к высоким температурам, что обеспечивает более длительный срок службы.
- Модульная конструкция, простота сборки, высокая устойчивость к падениям

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сканер широко используется в ритейле, складах, здравоохранении, реализации табачной продукции, автоматизации документооборота и др.



1D



2D



Авто сканирование



Plug and play



Двухцветный индикатор



Быстрое считывание



Высокая степень защиты

DBS HC-3208N

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OC Windows iOS / Android	Датчик изображения CMOS	Изображение (пиксели) 640 (Г)*480 (В) пикселей	Источник света Наведение: светодиод 625 nm; освещение: светодиод 4000K
FPS 30 кадров в секунду	Точность сканирования ≥ 4mil@ Code39	Контраст печати ≥ 20%	Индикаторы Красный и синий светодиод, Зуммер.
Угол сканирования Влево и вправо: ± 55 ° Спереди и сзади: ± 55 ° Вращение: 360 °	Угол обзора 45° по горизонтали 34° по вертикали	Режим передачи Проводная передача	Размеры Д x Ш x В 173*66*94 (мм)
Кабель Стандартный 1.8 м. прямой	Материал корпуса ABS+PC, TPU	Параметр мощности Входное напряжение: 5 VDC±5% Рабочий ток: 1 90mA Ток потребления: 7 0mA	Вес 218 гр. (с кабелем)
Обновление ПО Функция онлайн обновления ПО	Безопасность CE (EN 55032:2015; EN 55035:2017), ROHS, BIS, EN62368-1:2014+A11:2017 FCC PART 15 CLASS B	Расстояние сканирования 20-200mm @ EAN 13mil PCS=100%; 5-170mm @ QR 20mil PCS=100%	Режим сканирования Ручной Автоматический
Интерфейсы USB keyboard, USB viual serial po, RS-232		Условия эксплуатации Рабочая температура: от -20 °C до + 60 °C Рабочая влажность: относительная влажность от 5% до 95%, без образования конденсата Температура хранения: от -40 °C до + 70 °C Электростатическая защита: ± 8 кВ (прямой разряд) Освещенность: 0 ~ 100 000 Люкс Сопротивление падению: 2 м Защита IP 68	



1D: UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128,Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode), RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand, etc.

2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, Dotcode, GS1 DataBar stack, etc.