

Сканер штрих-кодов DBS HC-7000 2D



Встраиваемый сканер штрих-кода DBS HC-7000 2D может считывать штрих-коды на экранах мобильных телефонов, планшетов, компьютеров.

Собственная технология, прошивка может быть обновлена онлайн. Интерфейс USB и RS-232, не нужен драйвер, прост в эксплуатации. Уникальный дизайн, вращающееся основание.

Современные технологии декодирования позволяют считывать большинство 1D и 2D кодов. Синий и красный LED индикатор, двойной зуммер.

Широко используется в ритейле, здравоохранении, реализации табачной продукции и др



1D/2D



считывает с
экрана



Plug and play



Вращающееся
основание

DBS HC-7000 2D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Изображение (пиксели)
1280 (горизонтально) x
800 (вертикально)



Дальность сканирования
0-200мм @ UPC/EAN 13mil
PCS=90%; 0-150мм @ QR
20mil PCS=100%



Контраст печати
не менее 25%



Индикаторы
синий LED, зуммер



Угол сканирования
51° (горизонтально) x
34,5° (вертикально)



Режимы сканирования
ручной /
непрерывное считывание



Обновление ПО
Функция
онлайн обновления ПО



Размеры Д x Ш x В
160 x 80 x 80



Кабель
Стандартный 1,8 м.
прямой



Материал корпуса
Ударопрочный ABS
пластик



Параметр мощности
Входное напряжение: 5В ±10%
Ток потребления: 170 мА



Вес
260 гр.



Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: 0°C - 50°C
Влажность: 5% - 95% относительной влажности, без конденсата
Температура хранения: -20°C - 60°C
Уровень фоновой освещенности: 0 - 4,000 люкс (флуоресценция), 0 - 100,000 люкс (солнечный свет)
Устойчивость к падению: Выдерживает падение с высоты 1 м



Интерфейсы

USB 1.1 (HID клавиатура, Virtual COM Port)
RS-232 (9.6~115.2Kbps)



Источник света

видимый (617 ± 10 нм), LED



1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPS-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codebar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded
2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 Databar stack