

Сканер двумерных штрихкодов DBS HC-3208

Это компактное и удобное устройство для считывания штрихкодов. Благодаря передовому алгоритму, оно быстро и эффективно считывает как 1D, так и 2D-штрихкоды с любых экранов, включая мобильные телефоны и компьютеры.

Корпус эргономичной формы сделан из прочного пластика, устойчивого к пыли и влаге (стандарт защиты IP54), что делает его идеальным для длительного использования.

Устройство готово к работе сразу после подключения (Plug and Play) и не требует установки драйверов.

- Удобный, эргономичный дизайн
- Считывает все типы штрихкодов с экранов и бумажных носителей
- Прочный корпус с защитой от пыли и влаги (IP54)
- Светодиодный индикатор и громкий звуковой сигнал
- Plug and Play (не требуются драйверы)



Сканер широко используется в ритейле, складах, здравоохранении, реализации табачной продукции, автоматизации документооборота и др



1D



2D



Plug and play



Быстрое считывание



Высокая степень защиты

DBS HC-3208

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Изображение (пиксели)
640 (горизонтально)
x 480 (вертикально)



Точность сканирования
0.127 мм (5mil). Code 39,
PCS=90%



Контраст печати
не менее 25%



Индикаторы
синий LED



Угол сканирования
34° (горизонтально) x
28° (вертикально)



Угол обзора
горизонтальный 65° /
наклон 30° / поворот 55°



Режим передачи
Проводная передача



Размеры Д x Ш x В
173 x 67 x 94 (мм)



Кабель
Стандартный 1.8 м.
прямой



Материал корпуса
ABS пластик



Параметр мощности
Входное напряжение: 5В +10%
Ток потребления: 150 мА (в
режиме ожидания)



Вес
220 гр. (с кабелем)



Обновление ПО
Функция
онлайн обновления ПО



Безопасность
IP54 (защита от пыли
и влаги)



Расстояние сканирования
40-200 мм. UPC/EAN13mil PCS=90%;
20-250 мм QR 20mil PCS=100%



Источник света
видимый (650 ±10 нм),
светодиод 6500K



Интерфейсы
TTL-232, USB (HID-
клавиатура, виртуальный
последовательный порт)



Условия эксплуатации
Температура эксплуатации: -20°C ~ 60°C
Влажность: 5% ~ 95% при отсутствии конденсата
Температура хранения: -40°C ~ 70°C
Устойчивость к внешним воздействиям: Выдерживает
падения с высоты 5 м
Уровень фоновой освещенности: 0 ~ 100,000 люкс (дневной
свет)



1D: Code 128 & EAN 128, EAN-8 & EAN-13, UPC-A & UPC-E, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 25, Code 39, Codabar (NW7), Code 93, UCC/EAN-128, Code-11, ISBN, Code 2 of 5 (Industrial 25/Interleaved 25/ Standard 25/2/5 Matrix), Plessey, MSI Plessey

2D: PDF417, Data Matrix, QR Code, Aztec Code, MaxiCode