Сканер двумерных штрихкодов DBS HC-3208R

Сканер штрих-кода **DBS HC-3208R** — надежное решение для складов, логистических центров и центров доставки. Прочный пластиковый корпус и удобная пистолетная рукоять обеспечивают комфорт и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации. Устройство считывает практически все современные 1D и 2D штрих-коды с любых носителей, включая экраны смартфонов и компьютеров, и обладает небольшим весом для удобства работы.



- Степень защиты IP54 (пыле- и влагозащита).
- Красный и синий LED-индикаторы, зуммер и вибрация.
- Высокая ёмкость батареи — длительная автономная работа.
- Поддержка чтения штрих-кодов с экранов мобильных устройств и ПК.
- Эргономичный дизайн для удобства оператора.
- Надёжная передача данных на расстоянии до 80 м; при обрыве сигнала данные сохраняются автоматически.

Сканер широко используются в ритейле, складах, здравоохранении, реализации табачной продукции, автоматизации документооборота и др



1D | 2D | Расстояние связи | Быстрое считывание | Высокая степень защиты

DBS HC-3208R

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изображение (пиксели)
640 (горизонтально) x 480 (вертикально)

Глубина резкости
40-200 мм @ UPC/EAN 13 mil PCS= 90%; 20-250 мм @ QR 20mil PCS= 100%

Контраст печати
не менее 25%

Индикаторы
Красный и синий двойной светодиодный свет, зуммер и вибрация

Угол сканирования
34° (горизонтально) x 28° (вертикально)

Угол обзора
горизонтальный 65° / наклон 30° / поворот 55°

Способ связи
2.4G

Размеры Д x Ш x В
173 x 67 x 94 (мм)

Кабель
Стандартный 1 м. прямой

Материал корпуса
ABS пластик

Параметр мощности
Входное напряжение: 5 В ±10% (постоянный ток)
Рабочий ток: 400 мА

Вес
190 гр.

Метод зарядки
Зарядный кабель

Безопасность
IP54 (защита от пыли и влаги)

Расстояние связи
80 м на открытом пространстве

Источник света
Видимый 617 нм, светодиод 6500 K

Параметры батареи
Объем: 2200 мАч
Метод зарядки: Зарядный кабель
Время зарядки: 5 ч
Время работы: 8 ч

Условия эксплуатации
Рабочая температура: -20℃ ~ +60℃
Рабочая влажность: 5% ~ 95% без конденсата
Температура хранения: -40℃ ~ +70℃
Высота падения: 3 м
Класс защиты: IP54
Уровень освещенности: 0 ~ 100,000 Lux

1D: UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13, JAN-8 &JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128,Code 93,Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code,MSI/Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode),RSS 14,RSS Limited, RSS Expanded

2D: QR Code, Data Matrix, PDF417,Aztec, Maxicode